

Паспорт изделия

Металлические входные двери
для вагон-домов и технических, промышленных
и других вспомогательных помещений

ООО "ПСК ЮВС"

г. Сургут 2024 г.

1. Назначение.

Металлические двери предназначены для бытового использования в качестве входной взломостойкой двери. Двери изготовлены из высококачественной стали с использованием надежных комплектующих материалов.

2. Основные технические характеристики.

Модель	Габариты наружные ВхШхГ, мм	Габариты проема в свету ВхШ, мм	Габариты проема под коробку ВхШхГ, мм	Стороны открывания	Вес*
ДТСИ М/М 21.9.L	2145x955x214	1935x745	2070x880x100	Левая	74,5
ДТСИ М/М 21.9.Р	2145x955x214	1935x745	2070x880x100	Правая	74,5
ДТСИ М/М 21.10.L	2145x1055x214	1935x845	2070x980x100	Левая	88,3
ДТСИ М/М 21.10.Р	2145x1055x214	1935x845	2070x980x100	Правая	88,3

1. Условия эксплуатации.

1.1. В процессе эксплуатации двери не допускается изменения конструкции, влияющие на ее эксплуатационные характеристики.

1.2. Дверь транспортируют любым видом закрытого транспорта, кроме морского, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на используемом виде транспорта.

1.3. Условия транспортировки двери должны обеспечивать ее предохранение от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

1.4. Не реже одного раза в 6 месяцев смазывать шарниры и подшипники тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221 ГОСТ 6267-74

1.5. Дверь может эксплуатироваться в лабораторных, капитальных, жилых и других подобного типа помещениях (в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых помещениях) соответствующих категории эксплуатации изделий УХЛ.4.2. ГОСТ 15150-69.

1.6. В случае эксплуатации дверей в условиях отличных от п. 1.5. (в качестве входных с улицы или на первых этажах в неотапливаемых подъездах), на поверхности двери допускается образование конденсата, что не является недостатком изделия.

1.7. С целью исключения появления конденсатной влаги и инея на внутренней поверхности двери - рекомендуется установка промежуточной тамбурной двери.

1.8. Запрещается захлопывать дверь на выдвинутых ригелях замка.

1.9. Не допускается протирка окрашенных поверхностей двери органическими растворителями: ацетоном, толуолом, 646 и др.

1.10. Не использовать абразивные чистящие средства

2. Инструкция по монтажу металлической двери.

2.1. Общие положения.

2.1.1. Дверь устанавливать только после завершения всех монтажно-строительных работ перед началом отделочных работ на объекте.

2.1.2. При монтаже запрещается использовать коробку двери, как силовой элемент при проведении монтажно-строительных работ.

2.2. Инструкция по монтажу и подготовке к эксплуатации.

2.2.1. Двери поставляются готовыми к монтажу с вмонтированным запирающим устройством. 2.2.2. Рекомендуемая величина
монтажного проема не должна превышать установочные размеры более чем на 20мм. По каждому измерению, в противном случае
производится подгонка проема под требуемый размер коробки двери.

2.2.3. При монтаже дверной блок в сборе помещается в монтажный проем таким образом, чтобы зазор между низом дверного полотна и уровнем чистого пола составляет 5–10 мм.

2.2.4. Дверь выравнивается по вертикали горизонтали по уровню, после чего сравнивают диагонали, и в случае необходимости корректируется положение изделия.

2.2.5. Несущая стойка коробки закрепляется в монтажном проеме, проверяется размерность прилегания полотна к двери коробки.

Регулировка прилегания производится изменением положения свободной стойки в плоскости, перпендикулярной полотну.

2.2.6. После закрепления коробки в монтажном проеме проверяются зазоры в притворе полотна. 2.2.7. После монтажа зазоры между конструкцией и проемом заполняются монтажной пеной.

3. Гарантийные обязательства.

3.1. Гарантия действительна только при наличии у покупателя документа, подтверждающего факт покупки.

3.2. В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право в случае неисправности продукции предъявить претензии в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей», обратившись с письменным запросом к продавцу.

3.3. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дне продажи гарантийный срок начинается со дня выпуска продукции.

3.4. Гарантийный срок хранения – 3 года.

3.5. Гарантийные обязательства на изделие не распространяются в следующих случаях:

- Самовольное вмешательство в конструкцию дверного блока;
- Несоблюдение условий эксплуатации и хранения;
- Обнаружение после установки дверного блока дефектов покрытия металлических частей (царапины, вмятины, сколы и т.п.);
- Отсутствие паспорта изделия с информацией о дате выпуска;
- Причинение ущерба в результате воздействия на изделие третьих лиц, либо в результате использования не по назначению;
- При повреждении изделия вызванного форсмажорными обстоятельствами, разнообразными стихийными факторами, пожаром и т.п., действием химических и абразивных веществ;
- Естественный износ материалов и покрытий;
- Установка изделия неквалифицированными специалистами;

Дата изготовления_____ Отметка ОТК_____